

# PRODUKTDATABLAD

## Dryroll



Dryroll är en rullbar, ventilerad tätningsprodukt för nock och valm. Den skyddar även mot all typ av indrivning såsom regn, snö, löv och barr i utrymmet mellan nockpanna och takpanna. De tänjbara sidopartierna med korrugerad aluminiumkompositfolie gör produkten lätt att applicera på både plana och profilerade material. Dryroll rekommenderas för användning tillsammans med Moniers betongtakpannor.



Dryroll levereras i följande färger:

Tegelröd  
Svart

PRODUKTDATA:	
<b>Rulllängd:</b>	5 m
<b>Rullbredd:</b>	295 mm
<b>Åtgång:</b>	Samma längdåtgång som på nock och valm.
<b>Monteringstemp.</b>	+5·C till 40·C
<b>Produkten är tänjbar på längden ca 30%.</b>	
<b>Produkten kräver inte säkerhetsdatablad.</b>	
<b>Material spikband:</b> PP	
<b>Material mittparti:</b> UV-stabiliserad och ventilerande MAC B2-fleece.	
<b>Material sidopartier:</b> Överdragen, korrugerad aluminiumkompositfolie.	
<b>Material i klisterkant:</b> Självhäftande butyl med täckfilm av PP-folie.	

FÖRPACKNING/ FÖRVARING:	280-320 mm
<b>Vikt per rulle:</b>	0,85 kg
<b>Rullar per kartong:</b>	5 st
<b>Vikt per kartong:</b>	5 kg
<b>Förvaringstemp.:</b>	+5·C till 25·C, max 40·C
<b>Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning.</b>	
<b>Rullarna ska lagras stående.</b>	

Se också monteringsanvisning på rullens förpackningsbanderoll.

STANDARDSER OCH CERTIFIKAT:	
<b>Brandklass:</b>	EN 13 501-1 E

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Dokumentnamn:	Revisionsnr.:	Sida:
Dryroll	1	1 av 1
Utarbetad av:	Godkänd av:	Gäller från:
MUM	JJN	2011-06-10