

# PRODUKTDATABLAD

## Figaroll PLUS



Figaroll PLUS är en högkvalitativ, rullbar lösning för ventilerad tätning avnock och valm. Produkten är monterbar på alla slags betongtakpannor, erbjuder hög ventilationsprestanda och skyddar mot all typ av indrivning såsom snö, regn, barr och löv i utrymmet mellan nockpanna och takpanna. Figaroll PLUS mittparti har en unik design med dubbla ventilationskanaler i fleece med justerbara hål, spikband samt generöst tøjbara sidopartier i aluminiumkompositfolie.



Figaroll PLUS levereras i följande färger:

**Tegelröd**  
**Mörkgrå**

PRODUKTDATA:	
<b>Rulllängd:</b>	5 m
<b>Rullbredd:</b>	280-320 mm
<b>Åtgång:</b>	Samma längdåtgång som på nock och valm.
<b>Monteringstemp.</b>	+5 ·C till 40 ·C
<b>Produkten är tånjbar på längden ca 50%.</b>	
<b>Fri ventilationsöppning:</b> >150cm <sup>2</sup> /m	
<b>Material spikband:</b> PP	
<b>Material mittparti:</b> UV-stabiliserad och ventilerande PP-fleece fäst med småtlim av polypropen.	
<b>Material sidopartier:</b> Aluminiumkompositfolie bestående av överdragen och plisserad PET-plast och aluminium.	
<b>Material i klisterkant:</b> Självhäftande butyl med täckfilm av PP-folie.	
<b>Produkten kräver inte säkerhetsdatablad.</b>	

FÖRPACKNING/ FÖRVARING:	280-320 mm
<b>Vikt per rulle:</b>	1,1 kg
<b>Rullar per kartong:</b>	5 st
<b>Vikt per kartong:</b>	6,3 kg
<b>Rullar per pall:</b>	90 st
<b>Förvaringstemp.:</b>	+5 ·C till 25 ·C, max 40
<b>Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning.</b>	
<b>Rullarna ska lagras stående.</b>	

Se också Monier Roofings monteringsanvisning för Tegel och betong.

STANDARDSER OCH CERTIFIKAT:			
<b>Brandklass:</b>	EN 13 501-1 E		

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Dokumentnamn:	Revisionsnr.:	Sida:
Figaroll PLUS	1	1 av 1
Utarbetad av:	Godkänd av:	Gäller från:
<b>MUM</b>	<b>HED</b>	<b>2017-11-24</b>